

Hänglås

Enligt regelverket SSFN 014 indelas hänglås i fem hänglåsklasser (1-5) där hänglåsklass 1 är den lägsta. Ett lås certifierat/intygat i högre klass uppfyller alltid kraven i lägre klass.

Klassningen enligt SSFN 014 är baserat på europastandarden SS-EN 12310 och innehåller kompletterande krav på dyrkning och manuella angrepp.

Numera provas och intygas hänglås också efter en europastandard, SS-EN 12320 som upptar sex Grades (1-6). Provning enligt de olika standarderna sker på olika sätt. T ex krävs varken angrepp med handverktyg eller dyrkning och manipulation för klassning enligt SS-EN 12320.

Nedanstående tabell är SSFs rekommendation:

SSFN 014	SS-EN 12320
Klass 1 motsvarar	Grade 2
Klass 2	Grade 3
Klass 3	Grade 4
Klass 4	Grade 5
Klass 5	Grade 6



Exempel på användningsområden:

Hänglåsklass 1	invändig låsning av fönster
" 2	låsning av källare- och vindskontor i flerfamiljshus, invändig låsning av galler och lucka i skyddsklass 1 och 2, låsning av båtar med vikt under 200 kg samt låsning av "godkänd kätting" för cykel.
" 3	invändig låsning av dörr, port och lucka i skyddsklass 1, 2 och 3 samt invändig låsning av galler i skyddsklass 3, låsning av motorcyklar och mopeder samt båtar med vikt över 200 kg och båtmotorer.
" 4	utvändig låsning av dörr, port, lucka och galler i skyddsklass 1, 2 och 3.
" 5	speciellt krävande användningsområden.